

**Декларация за експлоатационни показатели  
№ 2CPR2016-11-01**

1. ИД код на типа продукт: Стъклопакет - 2
2. Структура: 4мм бяло / 10мм въздух / 4мм бяло / 10мм въздух / 4мм бяло
3. Предвидена употреба: Стъклопакети, предназначени за използване в сгради и строителни съоръжения
4. Производител: СТЪКЛОПАКЕТ-ТА ЕООД  
ул. Цар Калоян № 44  
9863 Хан Крум, България  
тел: 0897/885282  
[todor\\_alexandrov@abv.bg](mailto:todor_alexandrov@abv.bg) , [www.staklopaket.com](http://www.staklopaket.com)
5. Маркировката CE е поставена за пръв път на продукта през: 2009
6. Система за оценка и проверка на постоянството на изпълнението: 3
7. Хармонизиран стандарт: БДС EN 1279-5:2005 + A2:2011
8. Нотифициран орган: Институт Икатес, Чехия - № L1139 е извършил първоначално изпитване на типа по система 3 като нотифициран орган и е издал протокол за изпитване и класификация - № N-36/2008 и № A-258/2008
9. Съществени характеристики:



СТЪКЛОПАКЕТ-ТА ЕООД  
9863 ХАН КРУМ, УЛ. „ЦАР КАЛОЯН” 44  
ИН:127583165  
09

**EN 1279-5:2005**  
Стъклопакети,предназначени за използване в  
сгради и строителни съоръжения

| Съществени характеристики   | Експлоатационни показатели | Хармонизирана техническа спецификация |
|---|----------------------------|---------------------------------------|
| Огнеустойчивост   | NPD                        | EN 1279-5:2005                        |
| Реакция на огън   | NPD                        |                                       |
| Реакция на външен огън  | NPD                        |                                       |
| Устойчивост на куршуми  | NPD                        |                                       |
| Устойчивост на експлозия  | NPD                        |                                       |
| Устойчивост на взлом  | NPD                        |                                       |
| Устойчивост на удар с махало  | NPD                        |                                       |
| Устойчивост на внезапни температурни промени и температурни разлики | 40K                        |                                       |
| Устойчивост на вятър, сняг, постоянно или инцидентно натоварване    | 4 мм                       |                                       |
| Изолация от директен шум dB   | 32 dB                      |                                       |
| Термични характеристики / Коефициент на топлопреминаване            | 2.0 W/(m <sup>2</sup> K)   |                                       |
| Радиационни характеристики  |                            |                                       |
| - Соларен фактор  | 0.73                       |                                       |
| - Светлопропускливост и отражение                                   | 68 / 19                    |                                       |

10. Линк към онлайн сайт на Декларацията за експлоатационни показатели:  
<http://staklopaket.com/help4.php>

Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точки 1 и 2, е в съответствие с декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата Декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) №305/2011г. единствено под отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Всички стъклопакети, произведени от "Стъклопакет-ТА" ЕООД са маркирани трайно чрез надпис върху дистанционера. Информацията съдържа име на производителя, дата на производство, име на клиента, СЕ маркировка. Наличието на описаната маркировка е задължително условие за валидност на гаранциите съгласно EN 1279 и на настоящата Декларация за експлоатационни показатели.

Подписано за и от името на производителя от:

Тодор Александров



Хан Крум, 01.11.2016 г.

/Управител/