

**Декларация за експлоатационни показатели
№ 3CPR2016-11-01**

1. ИД код на типа продукт: Стъклопакет - 3
2. Структура: 4мм бяло / 16мм въздух / 4мм нискоемисиивно
3. Предвидена употреба: Стъклопакети, предназначени за използване в сгради и строителни съоръжения
4. Производител: СТЪКЛОПАКЕТ-ТА ЕООД
ул. Цар Калоян № 44
9863 Хан Крум, България
тел: 0897/885282
todor_alexandrov@abv.bg , www.staklopaket.com
5. Маркировката CE е поставена за пръв път на продукта през: 2009
6. Система за оценка и проверка на постоянството на изпълнението: 3
7. Хармонизиран стандарт: БДС EN 1279-5:2005 + A2:2011
8. Нотифициран орган: Институт Икатес, Чехия - № L1139 е извършил първоначално изпитване на типа по система 3 като нотифициран орган и е издал протокол за изпитване и класификация - № N-36/2008 и № A-258/2008
9. Съществени характеристики:



СТЪКЛОПАКЕТ-ТА ЕООД
9863 ХАН КРУМ, УЛ. „ЦАР КАЛОЯН” 44
ИН:127583165
09

EN 1279-5:2005
Стъклопакети,предназначени за използване в
сгради и строителни съоръжения

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Огнеустойчивост	NPD	EN 1279-5:2005
Реакция на огън	NPD	
Реакция на външен огън	NPD	
Устойчивост на куршуми	NPD	
Устойчивост на експлозия	NPD	
Устойчивост на взлом	NPD	
Устойчивост на удар с махало	NPD	
Устойчивост на внезапни температурни промени и температурни разлики	40K	
Устойчивост на вятър, сняг, постоянно или инцидентно натоварване	4 мм	
Изолация от директен шум dB	30 dB	
Термични характеристики / Коефициент на топлопреминаване	1.4 W/(m²K)	
Радиационни характеристики - Соларен фактор - Светлопропускливост и отражение	0.65 60 / 27	

10. Линк към онлайн сайт на Декларацията за експлоатационни показатели:
<http://staklopaket.com/help4.php>

Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точки 1 и 2, е в съответствие с декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата Декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) №305/2011г. единствено под отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Всички стъклопакети, произведени от "Стъклопакет-ТА" ЕООД са маркирани трайно чрез надпис върху дистанционера. Информацията съдържа име на производителя, дата на производство, име на клиента, СЕ маркировка. Наличието на описаната маркировка е задължително условие за валидност на гаранциите съгласно EN 1279 и на настоящата Декларация за експлоатационни показатели.

Подписано за и от името на производителя от:

Тодор Александров



Хан Крум, 01.11.2016 г.

/Управител/