

**Декларация за експлоатационни показатели
№ 13/1CPR2016-11-01**

1. ИД код на типа продукт: Стъклопакет - 13/1
 2. Структура: 4мм бяло / 16мм въздух / 4мм делта
 3. Предвидена употреба: Стъклопакети, предназначени за използване в сгради и строителни съоръжения
 4. Производител: СТЪКЛОПАКЕТ-ТА ЕООД
 ул. Цар Калоян № 44
 9863 Хан Крум, България
 тел: 0897/885282
todor_alexandrov@abv.bg , www.staklopaket.com
 5. Маркировката CE е поставена за пръв път на продукта през: 2009
 6. Система за оценка и проверка на постоянството на изпълнението: 3
 7. Хармонизиран стандарт: БДС EN 1279-5:2005 + A2:2011
 8. Нотифициран орган: Институт Икатес, Чехия - № L1139 е извършил първоначално изпитване на типа по система 3 като нотифициран орган и е издал протокол за изпитване и класификация - № N-36/2008 и № A-258/2008
 9. Съществени характеристики:



СТЪКЛОПАКЕТ-ТА ЕООД
 9863 ХАН КРУМ, УЛ. „ЦАР КАЛОЯН” 44
 ИН:127583165
 09

EN 1279-5:2005
 Стъклопакети,предназначени за използване в
 сгради и строителни съоръжения

| Съществени характеристики | Експлоатационни показатели | Хармонизирана техническа спецификация |
|---|-------------------------------|---------------------------------------|
| Огнеустойчивост | NPD | EN 1279-5:2005 |
| Реакция на огън | NPD | |
| Реакция на външен огън | NPD | |
| Устойчивост на куршуми | NPD | |
| Устойчивост на експлозия | NPD | |
| Устойчивост на взлом | NPD | |
| Устойчивост на удар с махало | NPD | |
| Устойчивост на внезапни температурни промени и температурни разлики | 40K | |
| Устойчивост на вятър, сняг, постоянно или инцидентно натоварване | 4 мм | |
| Изолация от директен шум dB | 30 dB | |
| Термични характеристики / Коефициент на топлопреминаване | 2.7 W/(m²K) | |
| Радиационни характеристики - Соларен фактор - Светлопропускливост и отражение | 0.80 77 / 14 | |

10. Линк към онлайн сайт на Декларацията за експлоатационни показатели:
<http://staklopaket.com/help4.php>

Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точки 1 и 2, е в съответствие с декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата Декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) №305/2011г. единствено под отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Всички стъклопакети, произведени от "Стъклопакет-ТА" ЕООД са маркирани трайно чрез надпис върху дистанционера. Информацията съдържа име на производителя, дата на производство, име на клиента, CE маркировка. Наличието на описаната маркировка е задължително условие за валидност на гаранциите съгласно EN 1279 и на настоящата Декларация за експлоатационни показатели.

Подписано за и от името на производителя от:

Хан Крум, 01.11.2016 г.

Тодор Александров



/Управител/